



Dokument  
**U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING**

Sidnr  
1(1)

Handläggare  
KKA

Projektnamn  
Beskrivningstext  
**Ställdon för ventil typ 90P**

Projektnr

Datum  
2020-11-01

Status

Kod

Text

Enhet

Mängd

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA VVS & Kyl 16

**U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING**

**UE STÄLLDON**

**UEC STÄLLDON FÖR VENTIL**

**UEC.1 Ställdon för ventil, elektriska**

**UEC.13 Ställdon för ventil, elektriska, kontinuerliga utan fjäderåtergång**

Fabrikat: ESBE

Typ: 93P

Styrsignal: 0-10V, 2-10V, 0-20 mA, 4-20mA

Spänning: 24VAC / VDC 50/60Hz

Rörelse: Vridande

Omgivningstemp: -15°C till +55°C

Luffuktighet: Max 90%RF

Kapslingsgrad: IP54

Inkopplingsgrad: max 50% / h

Anslutning: Ställdon levereras med erforderliga monteringsdetaljer för ESBE vridande ventiler 3F/4F

Typ	Vridmoment [Nm]	Strömförbrukning [VA]	Gångtid* för ventil [s]	ESBE art nr	RSK
93P	15	5	60/90/120	12550500	5372501

\* vid 90° vridningsvinkel.